

calminblock



- Eigenschaften:** Wässriges Isoliermittel zum Absperrn von u.a. Nikotin- und Wasserflecken. Die Herstellung erfolgt auf alkalischer Basis ohne Zusatz von Film- und Topfkonservierern.
- Anwendung:** Auf allen
 - mineralischen Untergründen (Kalk- und Silikatfarben, Kalk, Kalkzement-, Zementputze, Gipsputze, Sanierputze).
 - Dispersionsuntergründen (Dispersionsfarbe oder Kunstharzputze).
 - Gegebenenfalls zum Absperrn von Gipskartonplatten vor dem ersten Anstrich.
 Ungeeignete Untergründe:
 Leimfarben oder schlecht haftende Altanstriche.
- Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Es darf nicht bei Temperaturen unter 5°C gestrichen werden. calminblock wird unverdünnt mit der Bürste aufgetragen. Die Trockenzeit beträgt mindestens 24 Stunden.
- Verbrauch:** Je nach Struktur bzw. Untergrund zwischen 100 bis 200 ml. Diese Angaben beziehen sich auf einen Anstrich und einen Quadratmeter. Der genaue Verbrauch ist durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
- Reinigung:** Werkzeuge mit klarem Wasser gut ausspülen.
- Lieferung:** In Plastikeimern mit 5 und 15 Liter Inhalt.
- Lagerung:** calminblock ist frostempfindlich und darf nur in frostsicheren Räumen gelagert werden. Gut verschlossen ist calminblock über ein Jahr haltbar.
- Bitte beachten:** Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Spritzern zu schützen. calminblock ist hochalkalisch, deshalb müssen Augen und Haut beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden. Sie darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ätzend, enthält Kalkhydrat! EU Grenzwerte für calminblock (Produktkategorie A/g): max. 30 g/l VOC 2010 calminblock enthält max. 30 g/l VOC