


# calminfarm



- Eigenschaften:** Der Kalkanstrich für hygienische Stallungen.  
Er sorgt auf natürliche Weise für die Abtötung von Bakterien, Keimen und Milben.  
Durch einen hohen pH-Wert beugt calminfarm Schimmelbildung vor.
- Anwendung:** Auf allen mineralischen Untergründen (Kalkputze, Kalk-Zement-Putze, alte Kalkanstriche).  
Anstrich auch auf gereinigten, nassen Untergründen möglich.
- Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein.  
Es darf nicht bei Temperaturen unter 5°C gestrichen werden.  
calminfarm kann mit der Bürste, der Rolle oder per Airless-Spritzverfahren aufgetragen werden.  
Beim ersten Anstrich kann calminfarm mit max. 3 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt werden. Ein zweiter Anstrich kann nach 12 Stunden Trockenzeit aufgetragen werden. Für den zweiten Anstrich empfehlen wir, die Farbe unverdünnt aufzutragen.  
calminfarm kann mit eingesumpften Erd- oder alkalibeständigen Abtönfarben individuell abgetönt werden, jedoch sollte sich der gewünschte Farbton im Pastellbereich bewegen.
- Verbrauch:** Je nach Struktur bzw. Untergrund zwischen 150 bis 300 ml.  
Diese Angaben beziehen sich auf einen Anstrich und einen Quadratmeter.  
Der genaue Verbrauch ist durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
- Reinigung:** Werkzeuge mit klarem Wasser gut ausspülen.
- Lieferung:** In Plastikeimern mit 5 und 15 Liter Inhalt.
- Lagerung:** Die Farbe ist frostempfindlich und darf nur in frostsicheren Räumen gelagert werden. Gut verschlossen ist sie über ein Jahr haltbar.
- Bitte beachten:** Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Farbspritzern zu schützen.  
calminfarm ist hochalkalisch, deshalb müssen Augen und Haut beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden. Sie darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
**Ätzend, enthält Kalkhydrat!**
- EU Grenzwerte für calminfarm (Produktkategorie A/a): max. 30 g/l VOC 2010  
calminfarm enthält max. 30 g/l VOC