


# calminfront



- Eigenschaften:** Die mineralische Kalkfarbe für den Aussenbereich. Sie ist hochdeckend und kreidet nicht ab. Durch einen hohen pH-Wert bekämpft calminfront auf natürliche Weise Pilz- und Algenbildung.
- Anwendung:** Auf allen  
 - mineralischen Untergründen wie Kalk- und Silikatfarben, Kalk-, Kalkzement-, Zement-, Sanierungsputzen.  
 - Dispersionsuntergründen wie Dispersionsfarben und Kunstharzputzen.  
 Ungeeignete Untergründe sind glänzende Dispersionsfarben, Lackuntergründe und Latexfarben.
- Verarbeitung:** Es darf nicht auf stark sonnenbeschienene Untergründe und nicht bei Temperaturen unter 5° C gestrichen werden.  
 Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.  
 calminfront kann sowohl mit der Bürste, der Rolle oder per Airless-Spritzverfahren aufgetragen werden. Beim ersten Anstrich kann calminfront mit max. 3 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt werden. Ein zweiter Anstrich kann nach 12 Stunden Trockenzeit aufgetragen werden. Für den zweiten Anstrich empfehlen wir, die Farbe unverdünnt aufzutragen.  
 calminfront kann mit eingesumpften Erd- oder alkalibeständigen Abtönfarben individuell abgetönt werden, jedoch sollte sich der gewünschte Farbton im Pastellbereich bewegen.
- Verbrauch:** Je nach Struktur bzw. Untergrund zwischen 150 ml bis 300 ml.  
 Diese Angaben beziehen sich auf einen Anstrich und einen Quadratmeter.  
 Der genaue Verbrauch ist durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
- Reinigung:** Werkzeuge mit klarem Wasser gut ausspülen.
- Lieferung:** In Plastikeimern mit 5 oder 15 l Inhalt.
- Lagerung:** Die Farbe ist frostempfindlich und darf nur in frostsicheren Räumen gelagert werden. Gut verschlossen ist sie über ein Jahr haltbar.
- Bitte beachten:** Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Farbspritzern zu schützen.  
 calminfront ist hochalkalisch, deshalb müssen Augen und Haut beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden.  
 Sie darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 Ätzend, enthält Kalkhydrat!
- EU Grenzwerte für calminfront (Produktkategorie A/c): max. 40 g/l VOC 2010  
 calminfront enthält max. 40 g/l VOC